KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 002/2026-1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Taśma uszczelniająca do montażu drzwi i okien**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **TAŚMA OKIENNA USZCZELNIAJĄCA METALIC WEWNĘTRZNA TOW 201**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Taśma do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien z PCV, drewna i aluminium od strony wewnętrznej przegrody**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

   M-TECH MAJCHRZAK SŁAWOMIR; ul. Kąkolewska 21; 64-100 Leszno
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna

   7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

   7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2025/2662 wydanie 1; Aneks nr 1 do ITB-KOT-2025/2662 wydanie 1**

   Jednostka oceny technicznej / krajowa jednostka oceny technicznej **INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**

   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zmiana wymiarów liniowych, %, po 6 h w temp. +80˚C, %: - wzdłuż: - w poprzek:	 ± 1,0 ± 2,0	-
Maksymalna siła przy rozciąganiu taśmy (wzdłuż), N/50 mm	≥ 100	-
Wydłużenie względne przy maksymalnej sile (wzdłuż), %	≥ 35	-
Opór dyfuzyjny określony grubością warstwy powietrza o równoważnym oporze dyfuzyjnym S_d, m	≥ 70	-
Przyczepność N/10 mm do podłoży: - aluminium - PCV - drewno - beton - cegła	 ≥ 4,00 ≥ 5,00 ≥ 4,00 ≥ 4,00 ≥ 4,00	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Sławomir Majchrzak, Właściciel

.....

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Leszno, 18.08.2026 r.

.....

(miejsce i data wydania)

.....

(podpis)